Typ	Rad	Portál				Výkon nom	Dymovod	Hmotnosť max	Celkové rozmery max pre			Voliteľné príslušenstvo													
		šírka	výška				DN		šírka	výška	hĺbka	DP	VOP	ZO	SO	DS	DSM	SM	PD	DPS	KR	APT	APO	AZ	TV
		mm				kW	mm	kg	mm																
CHOPOK L, VD	55	620	450/	510/	560	8	180	190	620	1590	475	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	
	60	670	450/	510/	570	9	180	245	670	1590	515	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	⅄
	67	740	450/	510/	570	10	180	260	740	1590	515	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	⅄
	73	800	450/	510/	570	10,5	180	285	800	1590	515	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	⅄
	78	850	450/	510/	570	11	200	305	850	1590	545	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	⅄
	90	970	450/	510/	570	12	200	345	970	1590	545	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	⅄
	100	1070	450/	510/	570	13	200	370	1070	1590	545	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	
	110	1170	450/	510/	570	14	225	400	1170	1590	545	●	●	●	●	●	●	●			●			●	
	120	1270	450/	510/	570	15	225	435	1270	1590	545	●	●	●	●	●	●	●			●			●	
	130	1370	450/	510/	570	16	225	470	1370	1590	545	●	●	●	●	●	●	●			●			●	
CHOPOK "O", VD	55	620	450/	510/	570	8	180	250	620	1590	580	●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	
	60	670	450/	510/	570	9	180	265	670	1590	580	●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	⅄
	67	740	450/	510/	570	10	180	285	740	1590	580	●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	⅄
	73	800	450/	510/	570	10,5	180	300	800	1590	580	●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	⅄
	78	850	450/	510/	570	11	200	320	850	1590	580	●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	⅄
	90	970	450/	510/	570	12	200	350	970	1590	580	●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	⅄
	100	1070	450/	510/	570	13	200	370	1070	1590	620	●	●	●	●	●	●	●			●			●	
	110	1170	450/	510/	570	14	225	400	1170	1590	620	●	●	●	●	●	●	●			●			●	
	120	1270	450/	510/	570	15	225	430	1270	1590	620	●	●	●	●	●	●	●			●			●	
	130	1370	450/	510/	570	16	225	470	1370	1590	620	●	●	●	●	●	●	●			●			●	
CHOPOK R90-S/380, VD (L/P)	55	600	450/	510/	570	8	180	230	600	1590	480	●	●	●	●	●	●	●			●			●	
	60	650	450/	510/	570	9	180	250	650	1590	480	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●	
	67	720	450/	510/	570	10	180	260	720	1590	480	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●	
	73	780	450/	510/	570	10,5	180	280	780	1590	480	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●	
	78	830	450/	510/	570	11	200	290	830	1590	480	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●	
	90	950	450/	510/	570	12	200	325	950	1590	480	●	●	●	●			●	●		●			●	
CHOPOK R90-S/500, VD (L/P)	45	500	450/	510/	570	7	160	xxxxxxx	500	1590	500	●	●	●	●	●	●	●			●			●	
	55	600	450/	510/	570	8	180	230	600	1590	500	●	●	●	●	●	●	●			●			●	
	60	650	450/	510/	570	9	180	240	650	1590	500	●	●	●	●	●	●	●			●			●	
	67	720	450/	510/	570	10	180	270	720	1590	500	●	●	●	●	●	●	●			●			●	
	73	780	450/	510/	570	10,5	180	280	780	1590	500	●	●	●	●	●	●	●			●			●	
	78	830	450/	510/	570	11	200	300	830	1590	500	●	●	●	●	●	●	●			●			●	
	90	950	450/	510/	570	12	200	330	950	1590	500	●	●	●	●			●			●			●	

Typ	Rad	Portál				Výkon nom	Dymovod	Hmotnosť max	Celkové rozmery max pre			Voliteľné príslušenstvo													
		šírka	výška				DN		šírka	výška	hĺbka	DP	VOP	ZO	SO	DS	DSM	SM	PD	DPS	KR	APT	APO	AZ	TV
		mm				kW	mm	kg	mm																
CHOPOK 2R90-S/380, VD	67	695	450/	510/	570	10	180	255	695	1590	500	●	●	●	●			●			●				
	73	755	450/	510/	570	10,5	180	275	755	1590	500	●	●	●	●			●			●				
	78	805	450/	510/	570	11	200	300	805	1590	500	●	●	●	●			●			●			●	
	90	925	450/	510/	570	12	200	335	925	1590	500	●	●	●	●			●			●			●	
CHOPOK 2R90-S/500, VD	55	575	450/	510/	570	8	180	245	575	1590	500	●	●	●	●			●			●				
	60	625	450/	510/	570	9	180	255	625	1590	500	●	●	●	●			●			●				
	67	695	450/	510/	570	10	180	275	695	1590	500	●	●	●	●			●			●				
	73	755	450/	510/	570	10,5	180	300	755	1590	500	●	●	●	●			●			●				
	78	805	450/	510/	570	11	200	315	805	1590	500	●	●	●	●			●			●			●	
	90	925	450/	510/	570	12	200	360	925	1590	500	●	●	●	●			●			●			●	
BYSTRÁ L, VD	44	510		560	660	8	180	250	510	1740	475	●	●	●	■	●	●	●			●	●	●	●	
	50	570		660	780	9	180	270	570	1860	515	●	●	●	■	●	●	●			●	●	●	●	
	55	620	660	780		10	180	280	620	1860	515	●	●	●	■	●	●	●			●	●	●	●	
	60	670	780	900		11	200	325	570	1980	515	●	●	●	■	●	●	●			●	●	●	●	
BYSTRÁ "O", VD	44	510		560	660	8	180	260	510	1740	580	●	●	●	■	●	●	●		●	●	●	●	●	
	50	570		660	780	9	180	275	570	1860	580	●	●	●	■	●	●	●		●	●	●	●	●	
	55	620	660	780		10	180	300	620	1860	580	●	●	●	■	●	●	●		●	●	●	●	●	
	60	670	780	900		11	200	330	570	1980	580	●	●	●	■	●	●	●		●	●	●	●	●	

⅄ volitelné príslušenstvo - len portál výška 440,500

● volitelné príslušenstvo

■ základné prevedenie

DP druhý plášť
VOP vonkajsí popolník
ZO znížené ohnisko
SO segmentové ohnisko
DS druhé sklo klasik
DSM druhé sklo modern
SM sklo modern
DPS dvierka prikladacie
KR Krycí rámik
TV teplovodný výmenník
AZ akumulátor závesný
APT akumulátor prstencový ťahový
APO akumulátor prstencový obkladový

🚫 neprípustná kombinácia VOP - ZO, AZ - DP